

DEFOAM™ DFC193A



通用性水性消泡剂

特性

成分：白炭黑、硅油、特种乳化剂及矿物油等的混合物

外观：淡黄色至黄色混浊液体

物理性质

比重：0.85±0.05

分散性：水中易分散

有效成分：100%

储藏

正常的条件 5-35°C 密闭避光存放。避免温度过高或过低。久置如有分层，搅拌均匀，不影响使用。

保质期：24 个月

应用

广谱类消泡剂，通用性能好；良好的相容性，较少导致漆膜缺陷；突出的快速破泡能力。

建议用量 (wt% , 以总量计) : 0.2-0.6% ; 建议本品在使用时分 2 次加入, 具体加入量依据实际生产配方及工艺而定、以达到最佳的效果为止。

待消泡体系的 PH 值对本品的消泡性能影响不大, 在很宽的 PH 值范围内有效。

其他

DFC193 可用于以下行业生产中:

- 建筑/防水涂料
- 油墨
- 粘合剂
- 乳液合成

包装：25kg/桶 180kg/桶

Champion Chemical (Shanghai) Co., Ltd

注意：上述所提供的信息是基于善意，但并不构成任何保证。我们对任何使用上述资料所造成的损害、遗失及专利侵害不承担任何责任。

Rev.01/17

上海臻品化工有限公司

地址：上海闵行区都市路 4418 号 4 楼 D 座 (邮编：201100)
电话：(021) 54157170 传真：(021) 54157165